

# TABLA GENERAL DE ESPECIFICACIONES

## EQUIPOS VENTILACION



MODELO	SUMINISTRO DE ENERGIA	AMPERES	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	FLUJO DE AIRE LIBRE	OTROS
AIRE ACONDICIONADO TIPO PINGÜINO	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	11.8 AMPERES	9 A 12 M2, 1 TONELADA, DEPENDIENDO AREA, MOBILIARIO, LUCES, ETC...	12,000 BTU	INCLUYE DUCTO DE PLASTICO CON LONGITUD DE 1.80 MTS



AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 1 TONELADA	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	11.8 AMPERES	9 A 12 M2, DEPENDIENDO AREA, MOBILIARIO, LUCES, ETC...	10,500 BTU	INCLUYE DUCTO DE PLASTICO CON LONGITUD DE 1.80 MTS
---	----------------------------	--------------	--	------------	--



AIRE LAVADO PORTATIL MODELO DH-188	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	5 AMPERES	10 M2	700 M3/H	DESCARGA DE AIRE CON REJILLA AJUSTABLE DE FRENTE
------------------------------------	----------------------------	-----------	-------	----------	--



ENFRIADOR PORTATIL MODELO DH-198	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	5 AMPERES	10 M2	700 M3/H	DESCARGA DE AIRE CON REJILLA AJUSTABLE DE FRENTE
----------------------------------	----------------------------	-----------	-------	----------	--



ENFRIADOR PORTATIL AIRE LAVADO MODELO DH-155 ARTICÓ	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	6 AMPERES	25 A 30 M2	3,500 M3/HR	DESCARGA DE AIRE CON REJILLA AJUSTABLE DE FRENTE
---	----------------------------	-----------	------------	-------------	--



ENFRIADOR PORTATIL DE AIRE LAVADO MODELO DH-168	115 VAC, 60 HZ.	5.3 AMPERES	60 M2	8,000 MT3/HR.	DESCARGA DE AIRE CON REJILLA AJUSTABLE DE FRENTE
---	-----------------	-------------	-------	---------------	--




ENFRIADOR PORTATIL AIRE LAVADO MODELO DH-168 COLOR OSTION/MADERA	115 VAC, 60 HZ.	5.3 AMPERES	60 M2	8,000 MT3/HR.	DESCARGA DE AIRE CON REJILLA AJUSTABLE DE FRENTE
--	-----------------	-------------	-------	---------------	--



AIRE LAVADO PORTATIL DE ALTA CAPACIDAD MODELO DH-T9	115 VOLTS / 60 hz / 1 FASE	13 AMPERES	100 A 150 M2	18,000 M3/HR	CONTROL DE 16 VELOCIDADES
---	----------------------------	------------	--------------	--------------	---------------------------

## EQUIPOS CALEFACCION



MODELO	POTENCIA CALORIFICA	CONSUMO DE CORRIENTE	AREA DE COBERTURA	OTROS
CALENTADOR INFRARROJO MODELO DH-G5 / DH-G6	1,500 WATTS	127 VOLTS, 15 AMPERES	5 MTS. LINEALES AL FRENTE DEL EQUIPO EN FORMA DE DIAMANTE. 20 M2	BASE TIPO TRIPIE



CALENTADOR INFRARROJO MODELO DH-LIZA	1,500 WATTS	127 VOLTS, 15 AMPERES	7 MTS. DIRECCIONADOS POR EL FRENTE DEL EQUIPO EN FORMA DE DIAMANTE. 30 M2	TUBO CON BASE 45 CM. DE DIAMETRO
--------------------------------------	-------------	-----------------------	---	----------------------------------



CALENTADOR INFRARROJO MODELO DH-57B	1,500 WATTS	127 VOLTS, 15 AMPERES	5 MTS. LINEALES AL FRENTE DEL EQUIPO EN FORMA DE DIAMANTE. 20 M2	TUBO CON BASE 45 CM. DE DIAMETRO
-------------------------------------	-------------	-----------------------	--	----------------------------------



CALENTADOR INFRARROJO MODELO DH-22G	1,500 WATTS	127 VOLTS, 15 AMPERES	5 MTS. LINEALES AL FRENTE DEL EQUIPO EN FORMA DE DIAMANTE. 20 M2	TUBO CON BASE 45 CM. DE DIAMETRO
-------------------------------------	-------------	-----------------------	--	----------------------------------